KS118
Aktywny Subwoofer

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo wysoka skuteczność z imponującą wydajnością w paśmie niskich częstotliwości
- Moduł wzmacniacza w klasie D o mocy 3600 watów
- 18-calowy (460 mm) przetwornik bezpośredniego promieniowania o dużym wychyleniu membrany
- Wszechkierunkowa lub kardioidalna propagacja dźwięku (konfiguracja kardioidalna wymaga użycia minimum dwóch subwooferów KS118)
- Dostępny tryb DEEP™ dla uzyskania ekstremalnie niskich częstotliwości
- Regulowana aktywna zwrotnica oraz linia opóźniająca
- Sceny dla najczęstszych zastosowań, które mogą być zapisywane i wczytywane
- Solidna drewniana obudowa z trwałym wykończeniem zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- Praca w układzie pionowym lub poziomym (gniazdo z gwintem M20 dla tyczki głośnikowej dla konfiguracji pionowych)
- Cztery bardzo wytrzymałe i ciche koła
- Dostępne różne akcesoria, w tym opcjonalny pokrowiec transportowy, osłona ochronna KS-LOC oraz tyczki głośnikowe
- 6-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu



KS118


Muzyka na żywo • Kluby / Sale koncertowe • DJ-e / Muzyka taneczna • Wypożyczalnie sprzętu AV / Produkcja wydarzeń

KS118 jest aktywnym subwooferem o bardzo wysokiej skuteczności, który zapewnia imponujące niskie częstotliwości. Jest on przeznaczony do użycia przez mobilnych artystów, w produkcjach AV oraz w klubach i obiektach rozrywkowych.


KS118 jest aktywnym subwooferem o bardzo wysokiej skuteczności, który zapewnia imponujące niskie częstotliwości. Jest on przeznaczony do użycia przez mobilnych artystów, w produkcjach AV oraz w klubach i obiektach rozrywkowych. Subwoofer KS118 jest wyposażony w 18-calowy przetwornik bezpośredniego promieniowania, który jest zasilany przez wzmacniacz klasy D o mocy 3600 watów. To połączenie zapewnia bardzo wysoki poziom ciśnienia akustycznego z dynamiczną i muzyczną reprodukcją dźwięków o bardzo niskich częstotliwościach.

Wbudowany procesor DSP optymalizuje i chroni wydajność systemu, jednocześnie oferując zaawansowane możliwości, takie jak zestawienie dwóch jednostek w układzie kardioidalnym. Niezwykle łatwa w transporcie i wytrzymała obudowa posiada cztery, komfortowe w użyciu uchwyty oraz cztery niskoszumowe kółka. Gniazdo z gwintem M20 dla tyczki 35 mm pozwala na tworzenie konfiguracji pionowych z głośnikami pełnopasmowymi.


Przód




Bok



Tył



Panel sterowania KS118



6 YEAR WARRANTY with Product Registration

WORLD of K

Dane techniczne KS118

	KS118
Konfiguracja:	Bezpośredniej propagacji
Przetwornik LF:	18-calowy (460 mm) z membraną stożkową
Charakterystyka częstotliwościowa (-6 dB):	41 Hz - 98 Hz
Zakres częstotliwości (-10 dB):	35 Hz - 111 Hz
Nominalny kąt pokrycia:	Charakterystyka wszechkierunkowa lub tryby propagacji kardioidalnej (konfiguracja kardioidalna wymaga użycia minimum 2 subwooferów KS118)
Maksymalny znamionowy SPL[1]:	136 dB @ 1 m (w szczycie)
Wzmacniacz:	Klasa D 3600 W (w szczycie)
Chłodzenie:	niskoszumowe, wentylator o zmiennej szybkości obrotów
Kontrolery:	Przełącznik zasilania (On/Off) Kontrola wzmocnienia (Gain) Enkoder obrotowy 2 × przyciski wyboru
Wskaźniki:	2 × Power LED (zasilania – z przodu i z tyłu) LED sygnału wejściowego LED aktywności limitera
Złącza:	2 × blokowany XLR/F 1/4" combo 2 × XLR/M (wyjście Loop-Thru) 1 × blokowane złącze zasilania typu IEC
Wejście zasilania AC:	Uniwersalny zasilacz sieciowy 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Pobór prądu AC (1/8 mocy)	100 VAC, 3,6 A / 120 VAC, 3,0 A / 240 VAC, 1,7 A
Konstrukcja obudowy	
Obudowa:	18-milimetrowa sklejka brzozowa
Kolor:	Czarny (RAL 9011)
Grill:	1,3 mm siatka stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym
Wymiary (W × S × G):	640 × 520 × 785 mm (z kołami) 25,2 × 20,5 × 30,9 cala (z kołami)
Masa netto: (z kołami)	47 kg (104 funty)
Masa z opakowaniem:	56,5 kg (124,5 funta)
Certyfikaty i atesty:	CE, WEEE, UL, China RoHS, RoHS II, FCC Class B
Dołączone akcesoria:	4 × niskoszumowe koła o dużej wytrzymałości
Akcesoria opcjonalne:	Pokrowiec transportowy KS118-CVR, Osłona panelu sterowania KS-LOC Tyczki głośnikowe SP-26 oraz SP-36, przedłużka tyczki głośnikowej SP-16X

[1] Szczytowa wartość SPL została zmierzona w osi z odległości 1 metra, szum różowy ze współczynnikiem szczytu 10 dB, nieważony ciągły SPL został określony na podstawie teoretycznych obliczeń w oparciu o skuteczność przetwornika oraz dostępnej mocy szczytowej (w celach porównawczych oraz zgodnie z powszechną praktyką branżową).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Aplauz Sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki
Sprzedaż i obsługa klienta: +48 22 751 42 39
aplauzaudio.pl aplauz@aplauzaudio.pl

QSC, LLC. 1675 MacArthur Boulevard Costa Mesa, CA 92626 USA. ©2017 QSC, LLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone. QSC oraz logo QSC są należącym do QSC, LLC zastrzeżonym znakiem towarowym, zgłoszonym w Biurze Patentowym oraz Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach. DMT, Intrinsic Correction oraz logo „World of K" są znakami towarowymi należącymi do QSC, LLC.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

1019-2019-EN

WWW.QSC.COM